1. 화학제품과 제조회사 정보

제 품 명	스타에코슈퍼신나	색상	무색투명
제품의 권고 용도와 사용상의 제한	용도 : 8.3 신너(페인트 등을 희석하는데 사용하는 용제) 사용상의 제한 : 권고 용도외 사용 제한		
제조자 정보	바이켐㈜ 충청남도 예산군 삽교읍 산단2길 53 (041) 404-1800		
공급자 정보	에스피삼화㈜	전화번호	(031) 499-0394
주 소	경기도 안산시 단원구 별망로 178(성곡동)		

2. 유해. 위험성

가.유해성 · 위험성 분류

- 인화성 액체 : 구분 2
- 급성 독성(흡입: 증기) : 구분 4
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2
- 생식세포 변이원성 : 구분 1B
- 발암성 : 구분 1B
- 생식독성 : 구분 2
- 특정표적장기 독성(1 회 노출) : 구분 3(마취영향)
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분 2
- 흡인 유해성 : 구분 1
- 만성 수생환경 유해성 : 구분 3

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

- 위험

유해 · 위험문구

- H225 고인화성 액체 및 증기
- H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- H315 피부에 자극을 일으킴
- H332 흡입하면 유해함
- H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
- H350 암을 일으킬 수 있음
- H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
- H371 장기에 손상을 일으킬 수 있음
- H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음
- H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

예방조치문구

예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
- P240 용기와 수용설비를 접지하시오.
- P241 방폭형 (전기 · 환기 · 조명)설비를 사용하시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
- P260 가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구를(을) 착용하시오.

대응

- P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.
- P331 토하게 하지 마시오.
- P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하시오.

저장

- P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.
- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

3. 구성성분의 명칭 및 조성

화학물질명	이명(관용명)	CAS NO.	함유량(%)
톨루엔	메틸벤젠 ; 메틸벤졸 ; 페닐메테인 ; 메타시드 ; 톨루올 ; 1-메틸벤젠	108-88-3	40~50
자일렌	자일롤 ; 메틸톨루엔 ; 다이메틸벤젠	1330-20-7	40~50
솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)	자료없음	64741-92-0	8~17

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15 분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15 분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 만약 삼켰다면 많은 양의 물을 마시도록하고 구토를 유도하지 마시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하시오.

5. 폭발.화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

- 분말소화제, 이산화탄소, 일반 포말소화제, 물 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 고인화성 액체 및 증기
- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 삼키면 유해함
- 암을 일으킬 것으로 의심됨

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.
- 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마시오.

6. 누출사고시 대처방법

라. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키시오.

마. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

바. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

- [톨루엔] : TWA : 50 ppm, STEL : 150 ppm
- [자일렌] : TWA : 100 ppm, STEL : 150 ppm
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 해당없음

ACGIH 규정

- [톨루엔] : TWA 20 ppm (75 mg/m3)
- [자일렌] : TWA 20 ppm
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 해당없음

생물학적 노출기준

- [톨루엔] : 혈액 중 Toluene : 0.02 mg/L(주중 최종작업전), 소변 중 Toluene : 0.03 mg/L(작업후), 소변 중(with hydrolysis) o-Cresol : 0.3 mg/g 크레아티닌(작업후)
- [자일렌] : 소변 중 Methylhippuric acids : 1.5 g/g 크레아티닌(작업후)
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 해당없음

기타 노출기준

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흄 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인보호구

○ 호흡기 보호
- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ 눈 보호
- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적특성

가. 외관	액체	카. 증기압	자료없음		
나. 냄새	무색투명	타. 용해도	자료없음		
다. 냄새역치	특유의냄새	파. 증기밀도	자료없음		
라. pH	자료없음	하. 비중	0.847		
마. 녹는점/어는점	-95℃	거. n-옥탄올/물분배계수(Kow)		자료없음	
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	60℃ ~ 230℃	너. 자연발화온도		자료없음	
사. 인화점	10℃	더. 분해온도	자료없음		
아. 증발속도	자료없음	러. 점도	자료없음		
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음	머. 분자량	혼합물		
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	7.1 / 1.1%				

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능	- 권장된 보관과 취급시 안정함.
나. 피해야 할 조건	- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오. - 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오.
다. 피해야 할 물질	- 자료없음
라. 분해시 생성되는 유해물질	- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출경로에 관한 정보

○ (호흡기)

- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

○ (경구)

- 자료없음

○ (눈 · 피부)

- 피부에 자극을 일으킴

나. 건강유해성 정보

경구

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [톨루엔] : LD50 5580 mg/kg Rat (EU Method B.1, ECHA)
- [자일렌] : LD50 3523 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : LD50 > 7000 mg/kg Rat (IUCLID)

경피

- 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix <= 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [톨루엔] : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (ECHA)
- [자일렌] : LD50 1700 mg/kg Rabbit (EPA Pesticide, 2005) (NITE)、Acute toxicity - dermal EU Harmonized Cat. 4 (ECHA)
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (IUCLID)

흡입

- 제품 (ATEmix) : Vapor 10.0mg/L 4hr < ATEmix <= 20.0mg/L 4hr
- [톨루엔] : Vapor LC50 28.1 mg/L 4 hr Rat (OECD TG 403, ECHA)
- [자일렌] : Vapor LC50 10~20 mg/L 4 hr (NIER), Acute toxicity - inhalation EU Harmonized Cat. 4 (ECHA)
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : Mist LC50 > 5.04 mg/ℓ 4 hr Rat (IUCLID)

피부부식성 또는 자극성

- [톨루엔] : 토끼를 이용한 시험 결과 홍반 점수 1.8/4, 부종 점수 1.1/4로 7일째에 모든 동물에게서 뚜렷하고 심각한 홍반이 관찰됨, EU Harmonied Cat.2 (EU Method B.4, GLP) (ECHA)
- [자일렌] : Xylene에 노출된 사람에게 피부, 눈, 호흡기 자극이 관찰됨, 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 피부 부식성 또는 자극성 구분 2로 분류됨 (NIER), 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 피부 자극성 물질임 (Read-across 106-42-3) (EU Method B.4) (EU Harmonized Cat. 2) (ECHA)
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 비자극성(rabbit) (IUCLID)

심한눈손상 또는 자극성

- [톨루엔] : 토끼를 이용한 시험 결과 각막 불투명도 0/4, 홍채염 0/2, 결막 충혈 1.4/3, 결막 부종 0.4/4로 가벼운 자극은 있으나 모든 반응은 7일 이내에 사라짐, 분류되지 않음 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- [자일렌] : 눈 자극성 물질임(rabbit), 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 심한 눈 손상 또는 자극성 구분 2로 분류됨 (NIER)
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 비자극성(rabbit) (IUCLID)

호흡기과민성

- [톨루엔] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 자료없음

피부과민성	- [톨루엔] : 기니피그를 이용한 maximisation test 결과 20마리 중 1마리에서만 양성 반응이 관찰되어 비과민성 (EU Method B.6, GLP) (ECHA) - [자일렌] : 마우스를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 429) (ECHA), 피부 과민성 물질 아님(mouse) (NIER) - [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 비과민성(Guinea Pig) (IUCLID)
발암성 산업안전보건법 고용노동부고시	- [톨루엔] : 해당없음 - [자일렌] : Group 3 - [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 해당없음
IARC	- [톨루엔] : Group 3 - [자일렌] : Group 3 - [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 해당없음
OSHA	- [톨루엔] : 해당없음 - [자일렌] : 해당없음 - [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 해당없음
ACGIH	- [톨루엔] : A4 - [자일렌] : A4 - [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 해당없음
NTP	- [톨루엔] : 해당없음 - [자일렌] : 해당없음 - [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 해당없음
EU CLP	- [톨루엔] : 해당없음 - [자일렌] : 해당없음 - [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : Carc. 1B (Note P)
생식세포변이원성	- [톨루엔] : in vivo 랫드를 이용한 골수 세포 염색체 이상 시험 결과 음성, in vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (EU Method B.13/14) (ECHA) - [자일렌] : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (EU Method B.10), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (Read-across 95-47-6) (OECD TG 474), In vivo 마우스를 대상으로 설치류 우성 치사 시험 결과 음성 (OECD TG 478) (ECHA) - [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : EU CLP 1B (Note P)
생식독성	- [톨루엔] : 랫드를 이용한 2세대 생식독성 시험 결과 2000ppm에서 태아 체중 및 골격 발달 감소가 관찰됨. NOAEC 500 ppm (OECD TG 416, GLP), 랫드를 이용한 발달독성 시험 결과 새끼 사망율 및 발달 지연의 증가가 관찰됨. NOAEC 600 ppm, EU Harmonised Cat. 2 (ECHA) - [자일렌] : 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨, NOAEC(모체독성, inhalation)=500ppm, NOAEC(발달독성, inhalation)=100ppm, NOAEC(최기형성, inhalation)=2,000ppm(rat), 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 생식독성 구분 2로 분류됨 (NIER)

- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 자료없음

특정표적장기독성(1회노출)

- [톨루엔] : 랫드를 이용한 급성 흡입 독성 시험에서 보행 이상, 마취 영향 등이 관찰됨 (OECD TG 403), EU Harmonised Cat. 3(마취 영향) (ECHA)
- [자일렌] : 호흡기 자극을 일으킬 수 있음, 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음, 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 특정 표적장기 독성(1회 노출) 구분 3 (H335, H336)로 분류됨 (NIER), 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 (ECHA)
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 자료없음

특정표적장기독성(반복노출)

- [톨루엔] : 마우스를 이용한 반복 경구독성 시험 결과 2500 mg/kg 및 5000 mg/kg 투여군에서 경련, 탈진, 반사 장애, 호흡 곤란, 활동 저하, 운동 실조 등이 관찰됨, NOAEL 625 mg/kg/day (EU Method B.26, GLP), 랫드를 이용한 반복 흡입독성 시험 결과 호흡곤란, 운동 실조 등이 관찰됨. NOAEC 625 ppm (EU Method B.29, GLP), 직업적으로 톨루엔에 노출된 사람에 대한 역학 조사 결과 청각 기능 장애, 색각 이상 등의 부작용이 관찰됨, EU Harmonised Cat. 2(표적장기 : 신경계, 청각, 색각) (ECHA)
- [자일렌] : 동물시험결과 xylene에 노출 시 기억력 저하, 이독성(청력 및 균형문제) 등이 관찰됨, 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 특정 표적장기 독성(반복 노출) 구분 2로 분류됨 (NIER), 랫드를 대상으로 아만성 독성(흡입, 13주) 시험 결과 청력에 악영향을 미침. NOAEC 3.515 mg/L (ECHA)
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 자료없음

흡인유해성

- [톨루엔] : 탄화수소이며 동점성율 0.86 mm2/s (40℃)로 구분 1에 해당함 (NITE), 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음, EU Harmonized Cat. 1 (ECHA)
- [자일렌] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 (ECHA), 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 흡인 유해성 구분 1로 분류됨 (NIER)
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 자료없음

기타유해성영향

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

- [톨루엔] : LC50 5.5 mg/L 96 hr, NOEC 1.39 mg/L 40 d Oncorhynchus kistutch (ECHA)
- [자일렌] : LC50 7.6 mg/L 96 hr Oncorhynchus mykiss (Read-across 95-47-6) (OECD TG 203) (ECHA), NOEC 0.714 mg/L 35 d Danio rerio (Read-across 106-42-3) (OECD TG 210, GLP) (ECHA)
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 자료없음

갑각류

- [톨루엔] : EC50 3.78 mg/L 48hr, NOEC 0.74 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (US EPA 600/4-91-003) (ECHA)
- [자일렌] : EC50 4.7 mg/L 48 hr Daphnia magna (Read-across 108-38-3) (NIER), NOEC 1.17 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : LC50 2 ㎎/ℓ 48 hr Mysidopsis bahia (IUCLID)

조류

- [톨루엔] : EC50 134 mg/L 3 hr Chlamydomonas angulosa (ECHA)
- [자일렌] : EC50 4.7 mg/L 72 hr Raphidocelis subcapitata (Read-

across 95-47-6) (OECD TG 201) (ECHA)
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : EC50 13 ㎎/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum (IUCLID)

나. 잔류성 및 분해성

잔류성
- [톨루엔] : log Pow 2.73 (20 ° C, pH 7) (ECHA)
- [자일렌] : log Pow 3.12 (Read-across 95-47-6) (ECHA)
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : log Kow 2.8 ~ 6 (IUCLID)

분해성
- [톨루엔] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 자료없음

다. 생물농축성

농축성
- [톨루엔] : BCF 90 (Leuciscus idus melanotus) (ECHA)
- [자일렌] : BCF 25.9 dimensionless (ECHA)
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 자료없음

생분해성
- [톨루엔] : Readily biodegradable, 69 BOD/ThOD 5 d (ECHA)
- [자일렌] : Readily biodegradable, 94 % 28 d (O2 consumption) (Read-across 95-47-6) (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 자료없음

라. 토양이동성
- [톨루엔] : Koc > 34 ~ < 120 (OECD TG 312, ECHA)
- [자일렌] : log Koc ca. 2.73 dimensionless (Read-across 95-47-6) (OECD TG 121) (ECHA)
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 자료없음

마. 기타 유해 영향
- [톨루엔] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : Shellfish: NOEC = 0.56 mg/L/48hr

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법
- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 기름과 물 분리가 가능한 것은 기름과 물 분리방법으로 사전처리 하여야 한다

나. 폐기시주의사항
- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 선박안전법 위험물 선박운송 및 저장 규칙에 의한 분류 및 규제 :
① 유엔 번호 : 1263
② 품 명 : PAINT RELATED MATERIAL
③ 정 표 찰 : 3
④ 용기 등급 : II

나. 운송시 주의사항:

다. 기타 외국의 운송관련 규정에 의한 분류 및 규제

① 유엔번호 : 1263
② 유엔적정 선정명 : PAINT RELATED MATERIAL
③ 운송에서의 위험성 등급 : 3
④ 용기등급 : II

라. 해양오염물질: 해당없음

마. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알필요가 있거나 특별한 안전대책

● 화재시비상조치: F-E
● 유출시시상조치: S-D

15. 법적규제현황

가. 산업안전보건법에의한 규제:

○ 작업환경측정물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 톨루엔)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 해당없음

○ 노출기준설정물질

- 해당됨 (톨루엔)
- 해당됨 (자일렌)
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 해당없음

○ 관리대상유해물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 톨루엔)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 해당없음

○ 특별관리대상물질

- [톨루엔] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 해당없음

○ 특수건강검진대상물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 톨루엔)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 해당없음

○ 제조등금지물질

- [톨루엔] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 해당없음

○ 허가대상물질

- [톨루엔] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 해당없음

○ PSM 대상물질 - 제품: 해당됨 (인화성 액체, 제조 : 5,000 kg, 취급 : 5,000 kg, 저장 : 200,000 kg)

- [톨루엔] : 해당됨 (인화성 액체, 제조 : 5000 kg, 취급 : 5000 kg, 저장 : 200000 kg)
- [자일렌] : 해당됨 (인화성 액체, 제조 : 5000 kg, 취급 : 5000 kg, 저장 : 200000 kg)
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 해당없음

○ 허용기준설정물질

- 해당됨 (톨루엔)
- [자일렌] : 해당없음
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 인체등유해성물질

*** 인체급성유해성물질**

- [톨루엔]: 해당없음
- [자일렌]: 해당없음
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)]: 해당없음

*** 인체만성유해성물질**

- [톨루엔]: 해당없음
- [자일렌]: 해당없음
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)]: 해당없음

*** 생태유해성물질**

- [톨루엔]: 해당없음
- [자일렌]: 해당없음
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)]: 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 톨루엔)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 해당없음

○ 사고대비물질

- 해당없음 (85% 이상 함유한 톨루엔)
- 해당없음 (85% 이상 함유한 자일렌)
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 해당없음

○ 제한물질

- [톨루엔] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 해당없음

○ 허가물질

- [톨루엔] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음

- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 해당없음

○ 금지물질

- [톨루엔] : 해당없음

- [자일렌] : 해당없음

- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 해당없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

○ 등록유예기간이 없는 화학물질

- [톨루엔] : 131

- [자일렌] : 251

- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 해당없음

○ 중점관리물질

- [톨루엔] : 해당없음

- [자일렌] : STOT

- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 해당없음

○ CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질

- [톨루엔] : 해당없음

- [자일렌] : 해당없음

- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 인화성액체, 제1석유류 (비수용성액체) (지정수량 : 200리터)

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐유기용제)에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [톨루엔] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과

- [톨루엔] : H225,H304,H315,H336,H361,H373
- [자일렌] : H226,H312,H315,H332

- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : H304,H340,H350

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- [톨루엔] : 해당없음

- [자일렌] : 해당없음

- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED

HEAVY)] : 해당없음

* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

- [톨루엔] : 453.599 kg 1000 lb

- [자일렌] : 45.3599 kg 100 lb

- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 해당없음

* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)

- [톨루엔] : 해당없음

- [자일렌] : 해당없음

- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 해당없음

* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)

- [톨루엔] : 해당없음

- [자일렌] : 해당없음

- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 해당없음

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- [톨루엔] : 해당됨

- [자일렌] : 해당됨

- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [톨루엔] : 해당없음

- [자일렌] : 해당없음

- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [톨루엔] : 해당없음

- [자일렌] : 해당없음

- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY)] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [톨루엔] : 해당없음

- [자일렌] : 해당없음

- [솔벤트-정제된 중질 나프타 (석유)(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED

HEAVY)] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처	산업안전보건법 제41조 및 고용노동부고시 제2025-05호 화학물질의 분류.표시 및 물질 안전보건자료에 관한 기준 본 MSDS는 KOSHA, IUCLID, ESIS, CEFIC등의 자료를 근거로 작성하였음.
나. 최초 작성일자:	페이지 상단 참조
다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자 :	페이지 상단 참조
라. 기타 :	

*이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.