



캔가드 ES8620 사이즈

본 도료는 에폭시 수지를 기본으로 한 부착성, 가공성이 우수한 관 외면용 도료입니다.

용도 식관 및 잠관용 사이즈

특성/작업사항	타입	에폭시계
	색상	투 명
	점도	30 ± 5초(Ford Cup #4, 25° C)
	불휘발분(중량비)	30. 0 ± 2. 0%(200° C × 10분)
	비중	0. 95 ± 0. 02(25° C)
	소지	E.T.P, T.F.S
	건조도막량	20 ± 5mg/100cm ²
	건조조건	200 ± 5° C × 10분
	도막방법	Roll Coater
	희석제	신나744
	저장기간	6개월(상온)

주의사항 주의사항
 1. 습기가 많은 조건과 직사광선을 피해 보관하여 주십시오.
 2. 사용 전 충분히 교반하고 사용하여 주십시오.
 3. 바닥에 흘린 도료는 건조되기 전에 제거하여 주십시오.
 4. 본 제품을 사용하기 전에 본 사양서를 참조하여 주십시오.
 5. 본 사양은 실험에 의한 정확한 자료이지만, 고객의 요구나 품질개선에 의해 변경될 수 있습니다.

제 출 처		제 출 일		개정번호	
-------	--	-------	--	------	--