



캔가드9900BUFF

본 도료는 PVC SOL 과의 부착력이 우수한 LUG CAP 및 SCREW CAP 내면용 도료 입니다.

용도 LUG / SCREW CAP 내면 W/C

특성/작업사항	타입	변성 비닐수지
	색상	백색, 주문색
	점도	100 ± 10초(Ford Cup #4, 25° C)
	불휘발분(중량비)	43. 0 ± 2. 0% (180° C × 30분)
	비중	1.15 ± 0. 05 (25° C)
	소지	E.T.P, T.F.S
	건조도막량	110 ± 10mg/100cm ²
	건조조건	180 ± 5° C × 10분
	도막방법	Roll Coater
	저장기간	6개월(상온)

- 주의사항**
- 주의사항
1. 습기가 많은 조건과 직사광선을 피해 보관하여 주십시오.
 2. 사용 전 충분히 교반하고 사용하여 주십시오.
 3. 바닥에 흘린 도료는 건조되기 전에 제거하여 주십시오.
 4. 본 제품을 사용하기 전에 본 사양서를 참조하여 주십시오.
 5. 본 사양은 실험에 의한 정확한 자료이지만, 고객의 요구나 품질개선에 의해 변경될 수 있습니다.

제 출 처		제 출 일		개정번호	
-------	--	-------	--	------	--